



## CINTA DE EMPAQUE POLIPROPILENO

### DATOS TÉCNICOS

Soporte	Polipropileno Bioorientado, BOPP
Espesor de la película	0.025 mm
Adhesivo	Acrílico Base Solvente
Espesor Total	0.045 mm
Adherencia al acero	390gr / cm
Adherencia al corrugado	> 1.000 min.
Fuerza y tensión longitudinal	3.750 gr / cm
Fuerza y tensión transversal	6.275 gr / cm
Elongacion hasta rotura	140-190%
Características	Alta resistencia a la tensión, adherencia superior a los estándares del mercado, extra seguridad en el sellado, empaque y envoltura de todo tipo de cartón. Adherible a superficies difíciles. Posee adhesivo de alto tack diseñado para proveer un pegado instantáneo y una alta y segura duración. Provee alta resistencia a la abrasión, humedad rasgado o golpes durante el transporte.
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>-Para empaque de cajas de cualquier tipo</li><li>-Para empalmes y uniones en la industria</li><li>-Disponibles en rollos de 1.000 MT para máquinas selladoras</li><li>-imprimible hasta tres tintas por el anverso y reverso</li></ul>

Toda información, recomendaciones y literatura descriptiva de los productos son basados en investigaciones y experiencias, sin embargo, los productos son vendidos bajo el entendimiento de que los consumidores independientemente determinaran la conveniencia de los productos para su propósito.